

Technický popis výrobku

i10 ´ skladovací kontajner

Rozmery a parametre výrobku:

| | vonkajší | vnútorný |
|--------|----------|----------|
| Dĺžka: | 2 991 mm | 2 870 mm |
| Šírka: | 2 438 mm | 2 338 mm |
| Výška: | 2 590 mm | 2 400 mm |

Objem: 16,04 m³

Hmotnosť (cca.): 1 100 kg / podlaha oceľová
1 030 kg / podlaha drevená

Maximálna úžitková nakladacia hmotnosť: 20 000 kg



Konštrukcia rámu:

Profily z 3 mm plechu, S235, ohýbané a zvárané.

Boky a strecha:

Ohýbané profily z 2 mm plechu, 4 vetracie otvory na bočných stenách umiestnené pod strešným rámom.

Podlaha:

Oceľová podlaha 3+1 mm slzičkový plech, alebo podľa požiadaviek zákazníka 15mm preglejka.

Dvere:

Dvojkrídlové, zvonku zavesené, hrúbka plechu 2 mm, 2 blokovacie tyče s bezpečnostnou klapkou.

Rohy:

Rohy kontajnera zvárané podľa normy ISO 4063, hrúbka materiálu 6 mm S235 so závesným okom.

Povrchová úprava:

Vonkajšia farba: 2K PUR základná aj vrchná farba najmenej 80µm (štandard RAL 5010, 9010, 7035).

Vysokozdvížné vozíky:

Rozmery 310 x 100 mm, stredová vzdialenosť 950 mm na dlhej strane kontajnera

Dodatočné vybavenie:

Za príplatok je možné namontovať okno a vstupné dvere, dodatočnú vetráciu mriežku, elektroinštaláciu, regálový systém, dodatočný vrchný náter, zmena tunelov pre VZV. V prípade požiadavky a po dohode je možný reklamný polep na skladový kontajner.